

Портативные высокоэнергетические запальники

- Не требует подключения к внешним источникам питания.
- Внутренняя Ni-Cd аккумуляторная батарея 12 В.
- Встроенное зарядное устройство для заряда аккумулятора.
- Искры высокой энергии.
- Подходит для воспламенения всех видов топлива.
- Подходит для эксплуатации в тяжелых условиях.

Портативные высокоэнергетические запальники предназначены для зажигания горелок без индивидуальной системы розжига. Они являются лучшим резервным решением при неисправности основной системы розжига или в случае других чрезвычайных ситуаций. Благодаря прочной конструкции и низкому напряжению питания оператор может довольно легко и безопасно обращаться со стержнем запальника во время эксплуатации, не рискуя сломать высоковольтный изолятор и получить удар электрическим током.

Запальник ХЕ 18 РВА 04 для взрывоопасных зон

Блок питания	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Емкость аккумулятора	3,6 Ач
Выходная энергия (энергия одной искры)	18 Дж
Частота искрообразования	4 искры в секунду
Потребляемая мощность	21 Вт
Корпус	
Вид взрывозащиты	II2G Ex d IIC T5 IP66
Материал	Алюминиевый сплав
Размеры	355 x 270 x 165 мм
Вес	10 кг
Зарядное устройство	
Напряжение питания	115 / 230 В переменного тока 50 Гц
Выходное напряжение	13,5 В постоянного тока
Воспламенитель	
Материал	Нержавеющая сталь Соединительная коробка из алюминиевого сплава Ex d IIC IP66 входит в комплект поставки
Температура эксплуатации	760 °С (максимальная 1000 °С)
Вес	0,8 кг на метр длины
Длина	В соответствии с требованиями Заказчика
Наконечник	Высокоэнергетический, легко заменяемый диаметром 17 мм (по запросу доступны 12 / 14 мм)
Ручка	Резиновая, длиной 150 мм
Опция	Регулируемый стопорный фланец
Соединительные кабели	
Материал	Гибкий кабель с броней из нержавеющей стали
Изоляция	Силиконовая резина
Присоединения	1/2" EN 10226 , NPT или с метрической резьбой по запросу
Температура эксплуатации	-20 °С ÷ +60 °С (только силиконовый кабель) -40 °С ÷ +180 °С
Вес	0,4 кг на метр длины
Длина	По запросу



Запальник ХЕ 18 РВ 06 для безопасных зон

Блок питания	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Емкость аккумулятора	7,2 Ач
Выходная энергия (энергия одной искры)	18 Дж
Частота искрообразования	4 искры в секунду
Корпус	
Класс защиты	IP65
Материал	Алюминиевый сплав
Температура эксплуатации	-20 °C ÷ +50 °C
Размеры	344 x 272 x 110 мм
Вес	5,7 кг
Зарядное устройство	
Напряжение питания	115 / 230 В переменного тока 50 Гц
Выходное напряжение	13,5 В постоянного тока
Воспламенитель	
Материал	Нержавеющая сталь
Температура эксплуатации	760 °C (максимальная 1000 °C)
Вес	0,8 кг на метр длины
Длина	В соответствии с требованиями Заказчика
Наконечник	Высокоэнергетический, легко заменяемый диаметром 17 мм (по запросу доступны 12 / 14 мм)
Ручка	Резиновая, длиной 150 мм
Опция	Регулируемый стопорный фланец
Соединительные кабели	
Материал	Гибкий кабель с броней из нержавеющей стали
Присоединения	Изогнутые или прямые
Температура эксплуатации	-60 °C ÷ +180 °C (200 °C кратковременно)
Вес	0,4 кг на метр длины
Длина	По запросу



Данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Примечание:

В случае частого использования вы можете оставить зарядную цепь подключенной к сетевому источнику питания (115/230 В переменного тока), в безопасных зонах, при условии, что вы держите полностью открытым колпачок для отвода газа ½ дюйма. Как только максимальный заряд будет достигнут, зарядное устройство обеспечит соответствующий ток удержания. После изменения положения крышки и отключения зарядного кабеля система розжига снова готова к использованию. Если вы не используете устройство в течение длительного периода времени или в случае хранения, отсоедините аккумулятор от электронной схемы.