

## СЕРИЯ 604D\*\*

Габаритные и присоединительные размеры (в дюймах)



Реле разности давлений с диапазоном контролируемых давлений от 0,02 до 5,17 бар.

Стандартные технические характеристики:

- Сертифицировано U.L. - смотри Примечание 1
- NEMA: 4, 13.
- Устойчиво к воздействию погодных условий
- Винт заземления находится внутри корпуса

Диапазон температур окружающей среды: - 34 °C - + 71 °C (- 30 °F - + 160 °F)

Отгрузочный вес изделия около 1162 г.


### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Реле разности давлений Серия 604D**		• Ввод давлений из алюминия диаметром 1/4" и полиамидная диафрагма								
Макс. рабочее давление в системе, бар		Испытательное давление, бар		Диапазон регулирования точки срабатывания		Приблизительная зона нечувствительности, бар	Номер модели и смачивающиеся части			
На вводе высокого давления	На вводе низкого давления	Одновременно на обоих вводах	Превышение высокого давления над низким или низкого над высоким	При повышении давления, бар	При понижении давления, бар		Модель SPDT	Модель DPDT	Смачивающиеся части	
27,6		52	52	27,6	0,07-1,2	0,02-1,2	0,04	604D1	604DM1 *	Алюминий Полиамид Нержавеющая сталь 300SS Витон
					0,4-5,17	0,14-4,9	0,27	604D2	604DM2	

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Номинальные характеристики микропереключателя

Напряжение	Коммутируемый ток (Амперы)	
	SPDT	DPDT
Переменное 125 В - 50/60 Гц	15	5
Переменное 250 В - 50/60 Гц	15	5
Переменное 480 В - 50/60 Гц	15	-
Постоянное 28 В	6	5
Постоянное 125 В	0.4	0.5

### МОНТАЖНАЯ СХЕМА И КОДИРОВКА ПРОВОДОВ



**ПРИМЕЧАНИЕ 1:** Все вышеперечисленные модели внесены компанией Underwriters' Laboratories, Inc, в список Разрешенных Компонентов, Руководство NKPZ "Органы управления двигателями, работающие на давлении и на всплывтии", Подшивка № E72038.

**\*ПРИМЕЧАНИЕ 2:** Модель 604DM1 имеет приблизительную зону нечувствительности, равную 0,06 бар.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:

"F" Этиленпропиленовое уплотнительное кольцо	"J" Апробировано CSA, запись No. LR22665
"Z" Ввод давления из нержавеющей стали	"7008" Позолоченные блок-контакты микропереключателя
"7011" Ввод давления и диафрагма из нержавеющей стали (только для моделей 604DZ)	"7030" Позолоченные блок-контакты + диафрагма из нержавеющей стали

**КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ:** Укажите номер модели, при необходимости добавьте обозначение требуемой "дополнительной модификации".