

Силиконовая греющая лента XtremeFLEX HSTAT с высокотемпературным контроллером

Особенности:

- Встроенный регулятор температуры.
- Широкий спектр применений:
- Нагрев.
- Борьба против обледенения.
- Поддержание температуры.
- Исключительная гибкость и долговечность.
- Быстрый нагрев.

Технические характеристики:

- Диапазон регулировки термостата: до 218 °C.
- Максимальная рабочая температура: 232 °C.
- Влагостойкая и химически стойкая оболочка из силиконовой резины.
- Армированный стекловолокном многожильный нагревательный элемент, уложенный в виде змейки.
- Минимальный радиус изгиба: 6 мм.
- Номинальная толщина: 3 мм.
- Удельная мощность: 0,009 Вт / мм².
- Шнур питания длиной 1,8 м.
- 120 В переменного тока: стандартный 2-х штыревой разъем NEMA 1-15.
- 240 В переменного тока: без вилки оголенные проводники.
- Подходит для электропроводящих поверхностей.
- Степень защиты: IP54.

Информация для заказа:

ширина,	длина,	мощность,	120 B	240 В
мм	м	Вт		Без вилки
13	0,6	72	HSTAT051002	HSTAT052002
13	1,2	144	HSTAT051004	HSTAT052004
13	1,8	216	HSTAT051006	HSTAT052006
13	2,4	288	HSTAT051008	HSTAT052008
13	3,1	360	HSTAT051010	HSTAT052010
25 25 25 25 25 25	0,6 1,2 1,8 2,4 3,1	144 288 432 576 720	HSTAT101002 HSTAT101004 HSTAT101006 HSTAT101008 HSTAT101010	HSTAT102002 HSTAT102004 HSTAT102006 HSTAT102008 HSTAT102010
51	0,6	288	HSTAT201002	HSTAT202002
51	1,2	576	HSTAT201004	HSTAT202004
51	1,8	864	HSTAT201006	HSTAT202006
51	2,4	1152	HSTAT201008	HSTAT202008
51	3,1	1440	HSTAT201010	HSTAT202010
76	0,6	432	HSTAT301002	HSTAT302002
76	1,2	864	HSTAT301004	HSTAT302004
76	1,8	1296	HSTAT301006	HSTAT302006
76	2,4	1440	HSTAT301008	HSTAT302008
76	3,1	1440/1800	HSTAT301010	HSTAT302010

Быстрый нагрев

• Вентили

Газовые трубы

• Трубопроводы

• Корпуса фильтров

• Подшипники

• Приводы

• Насосы

• И многое другое



Клейкая лента.

Для обеспечения плотного прилегания ленты необходима клейкая лента.

Модель	Материал	Ширина, мм	Длина, м	Макс. температура
PSAT36A	Стекловолокно	13	32,9	176 °C
AAT260	Алюминий	51	54,8	176 °C
AAT2180	Алюминий	51	54,8	288 °C



Силиконовая греющая лента XtremeFLEX® HSTAT с высокотемпературным контроллером

стр. 1 из 1

Тел.: +7 (3822) 33-49-30 Сайт: www.sibcontrols.com E-mail: info@sibcontrols.com