

## Высокотемпературные нагревательные ленты с усиленной изоляцией ВИНЕ



### Преимущества:

- ▶ Исключительная гибкость и долговечность.
- ▶ Быстрый тепловой отклик.
- ▶ Заземление.
- ▶ Монтажные шнуры из жаропрочной нержавеющей стали в комплекте.
- ▶ Подходит для электропроводящих поверхностей.

### Технические характеристики:

- Максимальная рабочая температура:
  - Съемное и многоразовое использование: до 450 °C (842 °F).
  - Одноразовое использование: до 760 °C (1400 °F).
- Ширина: 25 мм.
- Удельная мощность:
  - 150 Вт/м.
  - 300 Вт/м.
  - 500 Вт/м.
- Шнур питания длиной 1,5 м. Оголенные проводники обжаты наконечниками.
- Минимальный радиус изгиба: 6 мм.
- Степень защиты: IP50.



### Информация для заказа:

Ширина	Длина	Напряжение	Номер 150 Вт/м	Номер 300 Вт/м	Номер 500 Вт/м
25 мм	1,0	240 В	ВИНЕ25210150L	ВИНЕ25210300L	ВИНЕ25210500L
25 мм	1,5	240 В	ВИНЕ25215150L	ВИНЕ25215300L	ВИНЕ25215500L
25 мм	2,0	240 В	ВИНЕ25220150L	ВИНЕ25220300L	ВИНЕ25220500L
25 мм	2,5	240 В	ВИНЕ25225150L	ВИНЕ25225300L	N/A
25 мм	3,0	240 В	ВИНЕ25230150L	ВИНЕ25230300L	ВИНЕ25230500L *
25 мм	3,5	240 В	ВИНЕ25235150L	ВИНЕ25235300L *	ВИНЕ25235500L *

**\*Максимальная температура эксплуатации 450 °C**