

Лабораторный контроллер температуры SDC с термопарой

Регулятор температуры SDC предназначен для управления нагревательными элементами и контроля температуры нагрева. Подходит для широкого спектра нагревателей и систем обогрева поверхности.

Преимущества:

- Компактные размеры.
- Подходит для большого количества нагревателей и областей применения.
- Простой в использовании программируемый автономный контроллер. Просто подключи и работай.
- Термопара и кабель питания в комплекте.

Технические характеристики:

- Диапазон регулировки температур:
- Термопара К-тип: от -40 °F до 700 °F (от -40 до 370 °C).
- Термопара J-тип: от -40 °F до 900 °F (от -40 до 482 °C).
- Включает в себя установленную на заводе термопару J-типа или К-типа длиной 5 футов (1,5 м).
- Погрешность: +/- 1% от полной шкалы.
- Питание: 120 или 240 В переменного тока.
- Максимальная нагрузка: 10 А.
- Гистерезис: регулируется от 1 ° до 99 ° (F или C).
- Температура эксплуатации: от 32 °F до 158 °F (от 0 °C до 70 °C).
- Максимальная влажность: не более 80%, без конденсата.
- Кабель питания контроллера длиной 1,5 м.
- 120 В переменного тока = вилка NEMA 5-15.
- 240 В переменного тока = вилка NEMA 6-15.
- Кабель питания нагревателя длиной 1,5 м.
- 120 В переменного тока = розетка NEMA 5-15R.
- 240 В переменного тока = розетка NEMA 6-15R *.
- Размеры: 5.5 x 1.75 x 4.25 (140 x 45 x 108 мм).

Примечание: доступны другие опции розеток. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Максимальная температура зависит от типа применяемой термопары, а не от диапазона регулятора температуры.

Информация для заказа:

Номер	Напряжение	Градусы С или F	Тип термопары
SDC120JF-A	98-132 VAC	°F	J
SDC120KF-A	98-132 VAC	°F	K
SDC120JC-A	98-132 VAC	°C	J
SDC120KC-A	98-132 VAC	°C	K
SDC240JF-A	184-253 VAC	°F	J
SDC240KF-A	184-253 VAC	°F	K
SDC240JC-A	184-253 VAC	°C	J
SDC240KC-A	184-253 VAC	°C	K

**Вариант штекера: добавьте букву «Е» в конце номера для заказа кабеля питания с обжимными наконечниками вместо вилки. То есть SDC240JC-AE.*

