Обогреватели для бочек влагозащищенные.

Назначение.

Универсальные влагозащищенные обогреватели для металлических и пластиковых бочек серии FGDHW предназначены для эффективного подогрева содержимого внутри емкости, обеспечивая теплоизоляцию, которая уменьшает потери тепла и сохраняет необходимую вязкость продукта при заданной температуре. Данные нагреватели позволяет нагревать жидкости в зонах эксплуатации, которые подвержены влиянию высокой влажности: на открытом воздухе или в особо влажных помещениях. Легкая конструкция и застежка "липучка" обеспечивают простой и удобный монтаж и демонтаж обогревателя. Влагозащищенные обогреватели для бочек серии FGDHW сочетают в себе удобство быстрого разогрева и точность цифрового контроллера, предоставляющие Вам наиболее практичные и эффективные средства защиты от замерзания, контроля вязкости жидкости и поддержания необходимой температуры.

Краткие технические особенности:

- Влагозащищенное исполнение для наружных и внутренних работ.
- Конструкция для полного укрытия емкости с целью обеспечения максимально эффективного обогрева.
- Простой в использовании цифровой контроллер температуры.
- Заземленный нагревательный элемент отвечает стандарту NEC 427.23.
- Обогреватель для широкого спектра задач:

- контроль вязкости.
- защита от замерзания.
- стабильного поддержания температуры.
- разогрева твердых (замерзших) жидкостей.
- перемешивание/смешивание жидкостей.

Регулируемый ремень с застежкой

Изоляционная крышка

ООО «Сиб Контролс»
Россия, 634021
г. Томск, ул. Енисейская, д. 37, оф. 405
Тел.: +7 (3822) 34-51-30
Сайт: www.sibcontrols.com
E-mail: info@sibcontrols.com

ИНН 7017286897 / КПП 701701001
ОКПО 90302644
Расчетный счет: 40702810732080002974
Корр. счет: 30101810400000000725
Банк: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск
БИК: 045004725

Технические характеристики:

- материал: поливинилхлорид, покрытый водоотталкивающим материалом;
- контроллер (регулятор) температуры: цифровой контроллер модели TC4X;
- рабочий диапазон температур: до 60 °С.;
- встроенный термостат безопасности: 85 °С.;
- вес: 5,6 кг;
- запатентованный заземленный нагревательный элемент;
- изоляция: (13 мм) из меламина премиум класса PHM;
- диэлектрическая прочность изоляции: более 2000 Вольт;
- застежка: застежка "липучка";
- длина кабеля электропитания: 1,8 м.;
- напряжение питания: 240 Вольт, стандартная 3-х контактная вилка (NEMA 6-15);
- степень защиты от проникновения внешних сред: IP54.

Информация для заказа:

Объём бочки (Литров)	Материал бочки	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Мощность нагревателя, Вт.	Номер по каталогу
208	Пластик/металл	566	924	600	FGPDHWC55240DV

Аксессуары:

Номер по каталогу	Описание
FGDWC55V	Изоляционная верхняя крышка, уменьшающая потеря тепла для бочек объемом 208 л.

ООО «СиБ Контролс»
Тел.: +7 (3822) 33-49-30
Сайт: www.sibcontrols.com
E-mail: info@sibcontrols.com